

MEHR RAUM UM AN ESSENTIELLES ZU DENKEN.

Dieser Teamdrucker der neuen Generation bietet standardmäßig doppelseitigen Druck. Mit einer optionalen Netzwerkschnittstelle konfiguriert, bewältigt der FS-2000D wachsende Arbeitsgruppen und unterstützt eine große Auswahl von Papierarten und -formaten. Geräuscharm, kompaktes Design und kostengünstige ECOSYS-Technologie schaffen mehr Raum an Essentielles zu denken.

- 30 Seiten pro Minute mit 1200 dpi Auflösung
- 64 MB Seitenspeicher, maximal 576 MB
- USB Host für den direkten PDF-Druck ohne PC
- standardmäßig integrierte Duplex-Einheit
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1100 Blatt
- umweltfreundliche, ozonfreie Technologie
- langlebige Komponenten und einfache Wartung

Bietet die Möglichkeit die Papierkapazität auf 1100 Blatt aufzurüsten und verarbeitet eine Vielfalt von Papiergrößen und -gewichten für anspruchsvolle Arbeitsgruppen.



Ein anwenderfreundliches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display ist für einen einfacheren Zugang rechts der Papierausgabe positioniert.



FS-2000D

MONOCHROMER A4 DRUCKER



ECOSYS-Druckgeräte sind so konstruiert, dass sie direkte als auch indirekte Kosten - wie Wartung, Administration und Verbrauchsmaterial - minimieren. Bei diesem cartridgefreien System wird nur der Toner ersetzt. Dank zahlreicher System- und Papieroptionen lassen sich alle ECOSYS-Drucker modular erweitern und wachsen mit ihren Anforderungen. Die integrierte Systemsoftware bietet eine stabile, langfristig übergreifende Netzwerkkompatibilität. Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

Systemplattform:

Der FS-2000D bietet standardmäßig eine USB und eine parallele Schnittstelle und ermöglicht optional die Einbindung in ein Netzwerk sowie eine problemlose Systemadministration. Kyoceras Universalstreiber ermöglicht, dass derselbe Treiber für jedes Kyocera PCL/PostScript Druckgerät im Netzwerk verwendet werden kann: vom einfachen Desktop-Drucker bis hin zum High-End-Multifunktionssystem. Nur Kyocera bietet diese einzigartige Kombination an IT-Erfahrung und höchster Papierverarbeitungskompetenz.

PRESCRIBE IIe:

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwändige Grafiken, Logos und Formulare (auch als Mehrfachkopie bzw. Durchschlagfunktion) systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern und aktualisieren. Eine Einbindung der Grafikdateien in die Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Die Einstellungen aller im Netzwerk befindlichen Drucker können von jedem Windows PC aus überprüft und geändert werden. KM-NET for Client wird zur einfachen Installation und Drucküberwachung mittels paralleler Schnittstelle, USB oder über die optionale Netzwerkanbindung verwendet. Der KM-NET Viewer ist ein hoch entwickeltes Netzwerkmanagement-Softwareprogramm, welches das standardisierte Protokoll SNMP verwendet.

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser
Druckgeschwindigkeit: bis zu 30 Seiten A4 pro Minute, doppelseitig bis zu 15,5 Seiten A4 pro Minute
Auflösung: 1200 dpi Druckqualität
Erster Ausdruck in: weniger als 10 Sekunden
Aufwärmzeit: weniger als 13 Sekunden nach Einschalten
Druckvolumen: durchschnittlich 20.000 Seiten pro Monat, max Spitzenauslastung bis zu 150.000 Seiten pro Monat
Netzspannung: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch: Druck: 400 W, Stand-by: 9 W, Stromsparmodus (ECOpower): 4,4 W
Geräuschpegel (ISO 7779): Druck: 50 dB(A), Stand-by: 29 dB(A), Stromsparmodus (ECOpower): unmessbar niedrig
Abmessungen (H x B x T): Basisgerät: 285 x 382 x 394 mm
Gewicht: Basisgerät: ca. 15,8 kg
Sicherheitsprüfungen: TÜV/GS, CE, PTS. Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien unter normalen Umgebungsbedingungen ein.

Papierzufuhr: Universalkassette 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
Multifunktionszufuhr: 100 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
max. Papierkapazität mit optionaler Papierzufuhr PF-310: 1100 Blatt
Duplex als Standard unterstützt A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²
Papierablage: 250 Blatt Face-Down

CONTROLLER

Prozessor: PowerPC 440 / 400 MHz
Speicher: Standard 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB
Emulationen: PCL6/PCL5e inkl. P.J.L., KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PDF direct print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, AES (automatische Emulationsumschaltung)
Controllersprache: PRESCRIBE IIe
Schriften: 80 skalierbare Fonts (für alle Emulationen), 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes plus zweidimensionaler Barcode PDF-417,
Downloadbare Schriften: Kyocera, PCL + TrueType Format, Type 1 + 3 Format

SCHNITTSTELLEN

Standard-Schnittstelle: High-speed bidirektional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Anschluss für USB Flash Memory, KUIO-LV Option-Interface-Slot
Multiple Interface Connection (MIC): MIC erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu drei Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht somit ein virtueller Drucker zur Verfügung.

OPTIONEN

Optionale Papierverarbeitung
PF-310 Papierzuführung (max. 1 Kassette): 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
CB-310 Unterschrank: Untertisch mit Stauraum

Speicher
Druckerspeicher: 1 DDR SDRAM DIMM Slot (64, 128, 256 oder 512 MB)
Optionale Speichermedien: 1 Slot für eine CompactFlash® Memory Card Typ 1 (bis 2 GB) für Formulare, Fonts, Logos, Makros oder einen Microdrive™ (bis zu 4 GB) für Formulare, Fonts, Logos, Makros, als auch für Dokumenten-Management mit eMPS Funktionen: Virtuelle Mailbox, Schnelldruck, Prüfen und Aufbewahren, Privat Druck und Auftragsspeicher. 1 USB Host Schnittstelle (USB 1.1) für USB Flash Memory unterstützt PDF-Direct-Printing

Optionale Schnittstellen
IB-30/IB-21E Netzwerkkarte: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Netzwerkkarte: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Netzwerkkarte: TokenRing STP/UTP
SB-70 Netzwerkkarte: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Netzwerkkarte: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 Netzwerkkarte: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-80 Parallele Schnittstelle: zweite parallele Schnittstelle - IEEE 1284
IB-11 Serielle Schnittstelle: RS-232C (max. 115.2 kbps)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-310 Toner-Kit: Microfeiner Toner for 12.000 Seiten mit 5% Deckung (ISO/IEC 19752)

Kapazität des Start-Toners bei erster Auslieferung beträgt 6.000 Seiten mit 5% Deckung (ISO/IEC 19752).

GARANTIE

2 Jahre Garantie als Standard. Kyocera gewährt 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten (je nachdem was zuerst eintrifft) auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt der Drucker wird gemäß der technischen Spezifikationen eingesetzt.



bis zu 5 Jahre vor-Ort-Garantieverweiterung für Drucker und Optionen.

MODELLKONFIGURATIONEN

FS-2000DN (FS-2000D + Netzwerkkarte: 10Base-T/100Base-TX)



Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Papierzuführung (PF-310)



abgebildetes Produkt inkludiert Optionen

Ihr Kyocera Business Partner:

Kyocera Mita GmbH Austria, Eduard-Kittenberger-Gasse 95, A-1230 Wien, Tel +43(0)1/86 338-401, Fax +43(0)1/86 338-400, www.kyocera.at, info@kyoceramita.at
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

